



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr KAGE_010

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lighter, Easier, Faster**
ID_12,5_901
ID_12,5_903
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **AQUAPANEL® Cement Board Indoor jest wykorzystywana do konstrukcji ścian wewnętrznych i sufitów szczególnie w wilgotnych obszarach.**
3. Producent: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn**
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3, System 4**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 12467:2012-12**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
- 6.b. Europejski dokument oceny / Europejska ocena techniczna / Jednostka ds. oceny technicznej / Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13501-1:2010-01
Kategoria	C	EN 12467:2012-12
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 2	
Odporność na ciepłą wodę	Spełnione	
Odporność na kąpiel- suszenie		
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NT	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dr. Thomas Koslowski
General Manager

Iserlohn, 15.11.2016

28.5.2014 L 159/43 Official Journal of the European Union EN

Be certain, choose AQUAPANEL®