




Systemy AQUAPANEL®

K486b.pl

Karta techniczna

03 / 2024



Knauf Taśma do spoin do płyt AQUAPANEL®

Taśma do spoinowania z włókna szklanego, odporna na alkalia

Opis produktu

Taśma do spoin płyt AQUAPANEL® (10 cm) jest to taśma z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie alkaliów.

Opakowanie:

Rolki o szerokości 100 mm i długości 50 m.
Karton 12 rolek.

Zakres zastosowania

Do wykonywania zbrojenia połączeń płyt cementowych AQUAPANEL® w systemach ściennych, sufitowych i podłogowych (tylko AQUAPANEL® Floor podkładowa 6 mm) w obszarach wewnętrznych oraz systemach ściennych i sufitowych w obszarach zewnętrznych.

Właściwości

- Masa powierzchniowa ok. 160 g/m²
- Rozmiar oczek 4 x 4 mm
- Kolor niebieski

K486b.pl Knauf Taśma do spoin do płyt AQUAPANEL®

Taśma do spoinowania z włókna szklanego, odporna na alkalia



Sposób wykonania

Wypełnić spoinę szpachlą cementową AQUAPANEL® - BIAŁA (wewnętrzne ściany i sufity z płytami cementowymi AQUAPANEL® Indoor), SZARA (zewnętrzne ściany i sufity z płytami cementowymi AQUAPANEL® Outdoor) lub SkyLite (sufity zewnętrzne i wewnętrzne z płytami cementowymi AQUAPANEL® SkyLite) lub klejem do płytek (podłogi wewnętrzne na płycie AQUAPANEL® Floor podkładowa 6mm), a następnie zatopić w niej taśmę do spoin AQUAPANEL® (10 cm).

Zużycie wynosi ok. 2,1 mb/m² dla płyt cementowych AQUAPANEL®.

Dane techniczne

Długość	50 (m)
Grubość	0,5 (mm)
Kolor	niebieski
Masa powierzchniowa	ok. 160 (g/m ²)
Początkowa wytrzymałość na rozciąganie	ok. 2200 (N/5 cm)
Szerokość	10 (cm)
Wymiary oczek w świetle	4 x 4 (mm)

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu suchym i chronić przed wilgocią.

Zużycie / wydajność

1 warstwa płyty	0.021 Rolka / m ²
-----------------	------------------------------

Forma dostawy

Nr artykułu

Taśma do spoinowania płyt Aquapanel® 50 m (12)	429471
--	--------

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

Systemy AQUAPANEL®

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa

K486b.pl/pol./03.24

Osiągnięcie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączone stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.